
Caja de control y conexiones Epson **ELPCB02**







La caja de control A/V del proyector que optimiza la conectividad en el aula.

Caja de control A/V centralizada: maneja su proyector Epson de corta distancia o de ultracorta distancia (alimentación, A/V Mute, volumen, fuentes); montaje en pared; no requiere mando a distancia.

Integración perfecta: compatible con la Serie EB-42x / EB-43x y la Serie EB-57x / 58x / 59x.

Optimizado para la conectividad: compatible con una amplia variedad de fuentes, incluidas dos entradas HDMI para mostrar contenido de dispositivos A/V de alta definición; conecta el smartphone o la tablet más modernos compatibles con MHL a través de un cable MHL/HDMI.

Mayor flexibilidad: úsalo como una caja de extensión para ampliar el alcance de tus cables.

Gestión consolidada de cable: su cómoda instalación en pared ayuda a evitar posibles riesgos.

Instrucción de amplificador: los altavoces opcionales amplían el sonido y garantizan que toda la clase pueda oír la lección.

Sencillo manejo: botones de fuente individuales de gran tamaño que se corresponden intuitivamente con las entradas al proyector Epson.







Caja de control y conexiones
Epson ELPCB02

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

ENTRADA DE VÍDEO	VGA x 2, vídeo compuesto, S-video, HDMI x 2 (HDMI 1 compatible con MHL), USB-A, USB-B
ENTRADA DE AUDIO	Stereo mini jack (3,5 mm) x 4, conector RCA (I y D), Mic. in (6,3 mm)
SALIDA DE VÍDEO	VGA x 2, vídeo compuesto, S-video, HDMI x 2, USB-A, USB-B
SALIDA DE AUDIO	Stereo mini jack (3,5 mm)×2
CONTROL	RS-232C (cable cruzado de 9 pins/tipo módem nulo)
FUNCIONES	Encendido y apagado del proyector Selección de fuente (ordenador 1/ordenador 2/vídeo/S-video/USB[A/B]/HDMI1/HDMI2/ LAN), A/V mute Audio mute (para todas las fuentes) Ajustes de volumen (excepto para AUX en/Mic entrada/Grab. salida) Control de volumen del micrófono
OTRAS CARACTERÍSTICAS	Temperatura operativa 5-35º Humedad operativa 20-80% HR
ALIMENTACIÓN	Caída del voltaje de suministro eléctrico 100–240V CA/CC Frecuencia 50/60Hz Consumo de energía 12W Consumo de energía (en modo de espera) menos de 0,5 W Adaptador de CA voltaje de salida CC 12 V
DIMENSIONES (ancho x largo x alto)	230 x 92 x 225,5 mm con tapa 230 x 92 x 179,2 mm sin tapa
PESO	1,24 kg
CONTENIDO DE LA CAJA	Adaptador CC externo con cable de alimentación Cubierta de cable Portalápiz interactivo Abrazadera para el cable HDMI Guía del usuario CD Manual de instalación Hoja de plantilla Garantía
OPCIONES	Altavoces activos ELPSP02
GARANTÍA	1 año de garantía en laboratorio

INTERFACES





Vista superior
(**Puertos de salida** para conectar al proyector)

1 Ordenador 1
2 HDMI 1
3 HDMI 2
4 USB-A
5 USB-B
6 RS-232C
7 Salida de audio
8 Entrada de audio
9 Vídeo
10 S-video
11 Ordenador 2

Vista lateral
(**Puertos de entrada** para conectar dispositivos externos)

12 Ordenador 1
13 HDMI 1/MHL
14 USB-A
15 Sonido 1
16 Volumen
17 Mic

Vista frontal
(**Puertos de entrada** para conectar dispositivos externos)

18 Insertar AUX
19 Salida REC
20 Audio I y D
21 Vídeo
22 S-video
23 Sonido 2
24 Ordenador 2
25 HDMI 2
26 USB-B
27 Portalápiz
28 Interruptor de potencia









Para obtener más información, ponte en contacto con tu oficina local de Epson o visita www.epson.es

Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55

Central: Cerdanyola
Avda. Roma, 18-26
08290 Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

www.epson.es



